BIOCORP EUROPA

PULSIOXÍMETRO M130

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	PULSIOXÍMETRO M130
DESCRIPCIÓN	Medidor de la Saturación Arterial de Oxígeno, Pulso Arterial e Índice de Perfusión a través del dedo
DATOS TÉCNICOS	**Dimensiones:** 57mm (L) * 31mm (W) * 30.5mm (D) **Peso:** aprox. 54 gr. incluyendo 2 baterías * AAA **Potencia** Interna.....2 baterías alcalinas tipo AAA de 1.5v Consumo de energía.....30mA (Normal) **Medioambiental** Temperatura de trabajo:.....5°C a 40°C Temperatura de almacenamiento.....–20°C a 55°C Humedad relativa.....15% a 85% no condensación **Parámetros y Rango de Medición** SpO2 (Saturación de oxigeno).....35 - 100% PR (Frecuencia de pulso).....25 - 250 lpm PI (Índice de perfusión).....0 - 30% **Resolución** SpO2 (Saturación de oxigeno).....1% PR (Frecuencia de pulso).....1 lpm PI (Índice de perfusión).....0.1% **Precisión de medida** SpO2 (Saturación de oxigeno).....2% (con un resultado entre 80% - 100%) 3% (con un resultado entre 70% - 80%) Sin especificar (<70%) PR (Frecuencia de pulso).....2 lpm PI (Índice de perfusión).....1% (0 - 20%) Sin especificar (20% - 30%)
PRESENTACIÓN	- Caja que contiene: Pulsioxímetro, manual de instrucciones, baterías y correa. - Colores: Azul y Negro.
PRECAUCIONES	- Lea el manual de instrucciones del pulsioxímetro M130 antes de utilizarlo. - No utilice el aparato si está húmedo o mojado
CONDICIONES ALMACENAJE	Mantenga el entorno operativo libre de polvo, vibraciones, corrosivos o materiales inflamables, y extremos de temperatura y humedad.
IMPORTADOR	BIOCORP EUROPA S.L. 20140 Andoain, Gipuzkoa. www.biocorp.es